- น้ำ ZTE MF626 ใส่ในช่อง USB รอสักครู่ เครื่องของคุณจะพบ CD-ROM ไดร์เวอร์ ให้ติดตั้งจากไฟล์ Setup ใน CD-ROM และทำ ตามคำแนะนำในการติดตั้งจนเสร็จ
- เปิดโปรแกรม T-Mobile Mobile Broadband Manager
 ขึ้นมา รอเครื่องลงไดร์เวอร์จนเสร็จ โปรแกรมจะแสดง
 สัญญาณและผู้ให้บริการ



3. สร้างโปรไฟล์ของเครือข่ายที่ใช้ คลิกที่ Settings



เลือก Connection คลิก Add เพื่อสร้างโปรไฟล์ตามรายละเอียด
 เสร็จแล้วคลิก Save ตามด้วย Apply

GE Connection			
Selection		Configuration name	-
E Selection		T-Mobile H	
Preference		tele.ring	
		T-Mobile SK	
SMS Settings		T-Mobile CG	
Sound		T-Mobile MK	
		PTC Era	
Security		AIS	
System	•		
🖾 Speed Manager		Add Edit	Delete
🚱 Update settings			
TotalAircard.o	om		Apply

- a. Config name = AIS, APN = internet, Dial Number = *99***1#
- b. Config name = DTAC, APN = www.dtac.co.th, Dial
 Number = *99#
- c. Config name = True, APN = internet, Dial Number= *99***1#, User name = true, Password = true
- d. Config name = TOT/i-mobile, APN = internet, Dial
 Number = *99#

Connection Common Advance Config File Config name TRUE Dial number *99***1# APN Obtain APN address automatically Use the following APN address internet User name Liser name true Password TotalAircard.com Sau

เมื่อเสร็จแล้วคลิก Connect เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต/ คลิก
 Disconnect เพื่อตัดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต



หมายเหตุ

 เบอร์โทร Call Center ของผู้ให้บริการ AIS 1175, DTAC 1678, TRUE 1331, TOT 1777